

Säkerhetsdatablad

Cembrit Rock

1. Namnet på produkten och företaget:

- 1.1. Handelsnamn: Cembrit Rock
- 1.2. Användningsområde: Sockelskiva (ej kemisk produkt)
- 1.3. Leverantör: Cembrit AB
Adress: Box 42013, 126 12 Stockholm
Telefon: 08-506 608 00, Fax: 08-506 608 90

2. Farliga egenskaper

Produkten är inte klassificerad som farlig.

Under maskinbearbetning av produkten skall dammnivån hållas under det hygieniska gränsvärdet.

- Inandning av stor mängd damm från produkten kan förorsaka irritation och skador i luftvägar och lungor.
- Damm i ögonen kan ge irritation eller inflammation.
- Långvarig hudkontakt kan leda till irritation hos känsliga personer.

3. Sammansättning / information om beståndsdelar

3.1. Ämnenas klassificering

Ingående ämnen är inte klassificerade som hälsofarliga i enlighet med Kemikalieinspektionens föreskrifter.

Namn	Vikt%	CAS-nr	Övrig info
Portlandcement	40-80%	65997-15-1	-
Cellulosafiber	5-15%	9004-34-6	-
Kalkstensmjöl	10-50%	1317-65-3	-
Stengranulat	10-15%		Stengranulat (Granit, Gabbro)
PVA-fiber	< 2%	9002-89-5	Polyvinylalkohol
Akrylatfärg	0-3%	9003-01-4	Vattenbaserad akrylatfärg
Al-stearate	0-5%	300-92-5	-
Bindningsmedel	1-3%		Epoxilim
Vinylidene chloride polymer	0-2%	9002-85-1	-

4. Första hjälpen

- Inandning av damm: Frisk luft.
Förtäring: Drick vatten.
Vid damm i ögonen: Gnugga ej ögonen, skölj med vatten.

5. Åtgärder vid brand

- 5.1 Brandsläckakre: Alla brandsläckare passar till att släcka brand.
5.2 Speciella risker: Kan släppa ifrån sig kolmonoxid vid brand.

6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp

Ej tillämpbar.

7. Hantering och lagring

7.1. Hantering

Transport av de plastemballerade skivballarna ska ske på täckta fordon.

Säkerhetsdatablad

Bär alltid skivorna stående på kant. Använd särskilda bärhandtag och skyddshandskar som finns på marknaden. Stora format skall alltid bäras av två personer.

7.2. Lagring

Transportemballaget avlägsnas omgående när skivorna anlänt till arbetsplats. Förvara skivorna på en torr plats inomhus med en kompletterande presenning eller utomhus med kompletterande våderskyddande presenning. Tillse att det är ventilation mellan skivorna och presenningen. Vid lagring längre än 2 månader så skall skivorna förvaras luftade med ströläkt, se monteringsanvisningen.

8. Begränsning av exponeringen / personliga skyddsåtgärder

8.1. Gränsvärden för exponering

Hygieniskt gränsvärde för totaldamm är 10 mg/m³.

8.2. Begränsning av exponering

- Arbeta i väl ventilerat utrymme alternativt utomhus.
- Använd verktyg med direktansluten dammsugare, offerskiva under skivan och cirkelsåg med av Cembrit rekommenderad klinga.
- Använd andningsskydd (dammsugare P2) vid höga dammkoncentrationer.
- Undvik kontakt med ögonen och huden och inandning av damm genom att använda lämplig personlig skyddsutrustning (skyddsglasögon, skyddskläder och ett godkänt andningsskydd)
- Dammsug underlag och golv.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Allmän information

Stengranulatbelagd fibercementkiva

9.2. Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation

Form: Skiva med Stengranulatbelagd yta.
Lukt: Luktlös
Brännbarhet: Obrännbar
Densitet: Ca 1700 kg/ m³
Löslighet: Produkten är olöslig i vatten.
pH-värde: ca 11 pH

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabil produkt

11. Toxikologisk information

Tillverkaren känner inte till och förväntar sig inte några toxiska effekter av produkten.

12. Ekologisk information

Produkten har inga kända negativa miljöeffekter.

13. Avfallshantering

Produkten kan deponeras utan särskilda restriktioner. Avfallskod: 170904.

14. Transportinformation

Produkten utgör ej farligt gods och kan transporteras utan restriktioner.

15. Gällande föreskrifter

Produkten är ej klassificerad som hälso- eller miljöfarlig enligt gällande lagstiftning.

16. Övrig information

Säkerhetsdatablad utfärdat 2014-04-09.

Informationen baseras på vår nuvarande kunskap vid tiden för utfärdande av detta Säkerhetsdatablad.