

Prestandadeklaration Nr. 003/DoP

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG Text av betydelse för EES

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Släta plattor av fibercement

Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Cembrit Aqua Block

2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Våtrumsvägg

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Cembrit Holding A/S
Sohngaardsholmsvej 2
PO Box 750
DK-9100 Aalborg, Denmark
Email: info@cembrit.com

4. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Ej tillämpligt

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 4

6a. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Cembrit a.s.
Lidická 302 266 38, Beroun 3
Czech Republic

Utförs första typ- och acceptans testas under system 4 enligt EN12467.

Reaction to fire testing
No Performance Determined (Class F)

6b. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej tillämpligt

7. Angiven prestanda:

Viktiga egenskaper	Prestanda	Harmoniserade tekniska specifikationer
Typ av skiva	NT	EN 12467:2012+A1:2016 Släta plattor av fibercement – Krav och provningsmetoder
Användningsområde	C	
Styrka enligt klass	3	
Mekanisk beständighet och stabilitet: Böjdraghållfasthet, torr	min 10 MPa	
Densitet	min 1300 kg/m ³	
Motstånd mot brand	F (Ej fastställd prestanda)	
Vattenavvisnade	Ej j tillämpligt	
Ånggenomgångsmotstånd	Ej tillämpligt	
Toleranser	I Nivå	
Utsläpp av farliga ämnen	Ej fastställd prestanda	
Resistens mot varmt vatten	R _L ≥ 0,75	
Resistens mot väta / torka	R _L ≥ 0,75	
Resistens mot frost / tina	Ej j tillämpligt	
Resistens mot regn / hetta	Ej j tillämpligt	

8. Lämplig teknisk dokumentation och / eller specifik teknisk dokumentation:

EN 12467:2012+A1:1026
Släta plattor av fibercement
Krav och provningsmetoder

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren av:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg, 25. Oktober, 2016

